

# Mara 120

Micro Core Technology

	<b>Mara 120</b>
<b>Ambiti di utilizzo</b>	Per cuciture di unione su tessuti leggeri e medi e nella maglieria. Inoltre per costumi da bagno, capi sportivi leggeri, per l'abbigliamento casual e professionale.
<b>Vantaggi del prodotto</b>	Aspetto brillante per impunture fini. Filo fine per cuciture piatte. Ottima cucibilità su macchine automatiche. Alta resistenza allo strappo e all'abrasione. Cucibilità regolare grazie al diametro uniforme. Non fa polvere e non lascia residui, riducendo i tempi di fermo macchina.
<b>Confezione</b>	
Metraggi	1.000 m, 5.000 m, 10.000 m (su richiesta del cliente)
Gamma colori	Cartella colori Mara
Groscezza d'ago consigliata	NM 70 - 80 /10 -12
<b>Tecnologia</b>	
Titolo	No./Tkt. 120 - dtex 250(21- tex 25
Resistenza	>1.150cN
Allungamento alla rottura	> 16 %
Raggrinzimento alla bollitura (30 min.]	<1 %
Raggrinzimento termico (160 °C/30 min. I	< 1 %
<b>Solidità</b>	
Solidità al lavaggio	in base a ISO 105 C03 - Punteggio 4 e oltre
Solidità all'acqua	in base a ISO 105 E01 - Punteggio 4 e oltre
Solidità allo sfregamento	in base a ISO 105 X12 - Punteggio 4 e oltre
Solidità al candeggio con ipoclorito	in base a ISO 105 N01 - Punteggio 4 e oltre
Solidità al lavaggio a secco	in base a ISO 105001 - Punteggio 4 e oltre
Solidità al sudore	in base a ISO 105 E04 - Punteggio 4 e oltre
Solidità alla luce	in base a ISO 105 B02 - Punteggio 4 e oltre
<b>Istruzioni per il lavaggio</b>	